


CAVE 22

| | |
|---|--|
| Ref. | 7IA53622 |
| Colección / Collection / Collection | Indoor. TOP |
| Descripción / Description / Description | Downlight LED Ambiente Downlight LED Ambience Downlight LED d'Ambience |

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

| | | | |
|---|---|-------------------------|------|
| Material / Material / Matériau | Aluminio / Aluminium / Aluminium | | |
| Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif. | PC | | |
| Colores / Colours / Couleurs | 01 Negro / Black / Noir 90 Blanco T. / T. White / Blanc T. | | |
| Vatios / Watts / Watts | 22W | | |
| Lúmens / Lumens / Lumens | CCT | (2700K - 3000K - 4000K) | |
| | Lm Final | 2163 | 2218 |
| | Lm Chip | 2544 | 2600 |
| Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture | 50° | | |
| IP | Ext 44 Int 20 | | |
| Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour) | 12-14 | | |
| On/Off | 15.000 | | |
| T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta) | -20°C ~ +45°C | | |
| H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement | 20-90% RH | | |
| Peso / Weight / Poids | 0,67 Kg | | |
| Cantidad / Pieces / Quantité | 1/12 | | |



Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

| | |
|--|------------------------------|
| Marca / Brand / Marque | Edison |
| Tipo / Type / Type | COB |
| L70B10 | 50.000 h |
| SDCM (Mac Adam) | 3 |
| EN62471 | RGO |
| Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal | 116 lm/W (3K), 118 lm/W (4K) |

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

| Ref. | Driver | Input Voltage | PF | Warranty | mA | Flicker |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------|----------|-----|---------|
| 7IA53622-21W_ _ | ON-OFF. Non Dimmable | AC220-240V 50/60Hz | >0,95 | 5 | 500 | Free |
| 7IA53622-32W_ _ | 0-10V Dimmable | AC220-240V 50/60Hz | >0,95 | 5 | 500 | Free |
| 7IA53622-51W_ _ | Trailing Edge Dimmable | AC220-240V 50/60Hz | >0,9 | 5 | 500 | Free |
| 7IA53622-D2W_ _ | DALI / PUSH Dimmable | AC220-240V 50/60Hz | >0,95 | 5 | 500 | Free |



Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir



09 Oro Técnico / Technical Golden
Or Technique

Opciones / Options / Options

Emergency KIT

- 2DCLEDK1
- 2DCLEDK2
- 2DCLEDK29

JISO Smart Control



*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
This product contains a light source of energy efficiency class E.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.*



Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)